

TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ

LED světelné řetězy



DRUH POUŽITÍ

- Venkovní
- Dekorativní domácí osvětlení

VÝHODY PRODUKTU

- Připraveno k instalaci
- Účinná LED verze
- Energeticky účinné
- Funkční design
- Snadná instalace a použití
- Zajišťuje příjemnou atmosféru v místnosti

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Nestmívatelné
- Třída ochrany: IP44
- K dispozici v teplé bílé a studené bílé barvě světla



TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Rozměry & váha				Barvy & materiály
	Jmenovitý výkon	Jmenovitá napětí	Síťová frekvence	Provozování	Teplota chromatičnosti	Barva světla (označení)	Délka	Šířka	Průměr	Výška	Barva produktu
LK LED 40 CW	2,8 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	7500 K	Cool white	15850 mm	5,0 mm	5 mm	5,0 mm	zelená
LK LED 80 CW	5,5 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	7500 K	Cool white	21850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	zelená
LK LED 120 CW	6,5 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	7500 K	Cool white	27850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	zelená
LK LED 320 CW	13 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	7500 K	Cool white	57850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	zelená
LK LED 40 WW	2,8 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	2700 K	Warm white	15850 mm	5,0 mm	5 mm	5,0 mm	zelená
LK LED 80 WW	5,5 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	2700 K	Warm white	21850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	zelená
LK LED 120 WW	6,5 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	2700 K	Warm white	27850 mm	5,0 mm	5 mm	5,0 mm	zelená
LK LED 320 WW	13 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo	2700 K	Warm white	57850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	zelená
LK LED 40 CC TR	4,5 W	220...240 V	50/60 Hz	E.Trafo		RGB	15850 mm	5,0 mm	5 mm	23,0 mm	


Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu		Vlastnosti		
	Rozsah okolní teploty	Střední doba života	Počet kusů v balení	Světelný zdroj je součástí balení	Nastavitelný	Stmívatelnost	S vypínačem
LK LED 40 CW	-20...+40 °C	10000 h	40	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 80 CW	-20...+40 °C	10000 h	80	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 120 CW	-20...+40 °C	10000 h	120	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 320 CW	-20...+40 °C	10000 h	320	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 40 WW	-20...+40 °C	10000 h	40	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 80 WW	-20...+40 °C	10000 h	80	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 120 WW	-20...+40 °C	10000 h	120	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 320 WW	-20...+40 °C	10000 h	320	Ano	Ano	Ne	Ne
LK LED 40 CC TR	-20...+40 °C	10000 h	40	Ano	Ano	Ne	Ne

Popis výrobku	Typ zapojení	Certifikáty & standardy		
		Standardy	Třída ochrany	Druh ochrany
LK LED 40 CW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44

Popis výrobku	Typ zapojení	Certifikáty & standardy		
		Standardy	Třída ochrany	Druh ochrany
LK LED 80 CW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 120 CW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 320 CW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 40 WW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 80 WW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 120 WW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 320 WW	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44
LK LED 40 CC TR	cable with plug-in power supply unit version EU	CE	II	IP44



LK LED 320 CW



LK LED 40 CC TR

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300824062	LK LED 40 CW	Shipping carton box 6	289 mm x 228 mm x 236 mm	15.55 dm ³	3896.76 g
4050300824086	LK LED 80 CW	Shipping carton box 6	324 mm x 185 mm x 232 mm	13.91 dm ³	4904.00 g
4008321208385	LK LED 120 CW	Shipping carton box 4	249 mm x 308 mm x 231 mm	17.72 dm ³	3970.50 g
4008321208408	LK LED 320 CW	Shipping carton box 4	283 mm x 306 mm x 226 mm	19.57 dm ³	6944.34 g
4008321060907	LK LED 40 WW	Shipping carton box 6	289 mm x 228 mm x 236 mm	15.55 dm ³	3896.76 g
4008321060921	LK LED 80 WW	Shipping carton box 6	289 mm x 228 mm x 237 mm	15.62 dm ³	5234.76 g
4008321070937	LK LED 120 WW	Shipping carton box 4	242 mm x 305 mm x 233 mm	17.20 dm ³	3938.20 g
4008321208521	LK LED 320 WW	Shipping carton box 4	283 mm x 306 mm x 225 mm	19.48 dm ³	6944.34 g
4008321088413	LK LED 40 CC TR	Shipping carton box 6	289 mm x 228 mm x 234 mm	15.42 dm ³	3896.76 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.