

PSH 30 - 200 Trend

Přístroj PSH 30-200 Trend je tlakový a mimořádně energeticky úsporný elektrický zásobník teplé vody s novým designem k zásobování jednoho nebo několika odběrných míst. Umožňuje plynulé nastavení teploty 35 °C až 75 °C a automaticky ohřívá při poklesu hodnot pod nastavenou teplotu. Ocelová vnitřní nádoba je opatřena zvláštním smaltem CoPro a ochrannou anodou, které společně zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Výrobek je vhodný k provozu pouze formou tlakového zařízení s odpovídající bezpečnostní skupinou. Snadná montáž je zajištěna univerzálním nástěnným závěsem.



Nejdůležitější znaky

Nový design

Mimořádně kvalitní izolace

Ochranná anoda k ochraně nádoby

Plynulé nastavení teploty 35 °C - 75 °C

Topné těleso z ušlechtilé oceli se zanáší vodním kamenem podstatně méně než měď

Tepelná izolace z polyuretanové tvrzené pěny

Mimořádně energeticky úsporné

Zvláštní smalt CoPro pro mimořádně dlouhou životnost



| Typ | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend | PSH 100 Trend |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Typ | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend | PSH 100 Trend |
| Objedn. č. | 232080 | 232081 | 232082 | 2320- |
| Jmenovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l | 83 100 l |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Výška | 642 mm | 897 mm | 871 mm | 1025 mm |
| Průměr | 405 mm | 405 mm | 510 mm | 510 mm |
| technické údaje | | | | |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Kmitočet | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C | 0,53 kWh | 0,73 kWh | 0,79 kWh | 0,98 kWh |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C | C |
| Barva | bílá | bílá | bílá | bílá |
| Krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnost prázdná | 16,40 kg | 21,40 kg | 28,20 kg | 33,60 kg |



| Typ | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Typ | PSH 120 Trend | PSH 150 Trend | PSH 200 Trend |
| Objedn. č. | 232084 | 232085 | 232086 |
| Jmenovitý objem | 120 l | 150 l | 192 l |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Výška | 1178 mm | 1410 mm | 1715 mm |
| Průměr | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| technické údaje | | | |
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Kmitočet | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C | 1,15 kWh | 1,33 kWh | 1,61 kWh |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnost prázdná | 39,10 kg | 46,20 kg | 56,30 kg |