



popis výrobku: kolená sú určené na zahnutie káblovej trasy vedenej oceľovými rúrkami o 90°  
kolená sú z jednej strany osadené hliníkovou spojkou  
kolená sú dodávané taktiež pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari (viď katalóg Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari)

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -60 - +250 °C

mechanická odolnosť: 1250 N / 5 cm

kód triedeniapodľa ČSNEN61386-1 ed. 2: 44561

zachovanie funkčnosti pri požiari: P90-R, E 90, PS90

mechanická ochrana podľa ČSNEN50102: IK10

certifikácia: ČSNEN61386-1 ed.2:09, ČSNEN61386-21:04, ČSNEN50102, ČSN73 0895, DIN4102-12, STN92 0205

skladovanie: ČSNEN60721-3-1



povrchová úprava: EOZ - pozinkovaná oceľ Sendzimir povrchovo upravená práškovou technológiou, farba čierna RAL 9005, stredná korózná odolnosť - skupina 2  
S - pozinkovaná oceľ Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrádza základný náter, stredná korózná odolnosť - skupina 2  
F - z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korózná odolnosť - skupina 4

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	závit	R (mm)	hmotnosť 1 ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
<b>6113ZNM_S</b>	20,4	P13,5	80	0,15	25	6013ZNM_S
<b>6116ZNM_S</b>	22,5	P16	100	0,17	25	6016ZNM_S
<b>6121ZNM_S</b>	28,3	P21	120	0,31	20	6021ZNM_S
<b>6129ZNM_S</b>	37	P29	155	0,47	20	6029ZNM_S
<b>6136ZNM_S</b>	47	P36	185	0,92	5	6036ZNM_S
<b>6142ZNM_S</b>	54	P42	200	1,25	5	6042ZNM_S
<b>6113_EOZ</b>	20,4	P13,5	80	0,15	25	6013_EOZ
<b>6116_EOZ</b>	22,5	P16	100	0,17	25	6016_EOZ
<b>6121_EOZ</b>	28,3	P21	120	0,31	20	6021_EOZ
<b>6129_EOZ</b>	37	P29	155	0,47	20	6029_EOZ
<b>6136_EOZ</b>	47	P36	185	0,92	5	6036_EOZ
<b>6142_EOZ</b>	54	P42	200	1,25	5	6042_EOZ
<b>6113ZN_F</b>	20,4	P13,5	80	0,17	25	6013ZN_F
<b>6116ZN_F</b>	22,5	P16	100	0,19	25	6016ZN_F
<b>6121ZN_F</b>	28,3	P21	120	0,35	20	6021ZN_F
<b>6129ZN_F</b>	37	P29	155	0,51	20	6029ZN_F
<b>6136ZN_F</b>	47	P36	185	1,04	5	6036ZN_F
<b>6142ZN_F</b>	54	P42	200	1,43	5	6042ZN_F