



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu a na strop
 dvojité zámok veka zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 400 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,15 kg/m
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



| využitie prierezu kanálu (60%): | orientačný priemer káblov (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | množstvo vložených káblov | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

| číslo položky | dĺžka | farba | balenie | balenie - popis | poznámka |
|--------------------|-------|----------------|--------------------|------------------------|---|
| LV 24X22_HA | 3 m | biela RAL 9003 | 144 m | fólia | bez ochrannej fólie |
| LV 24X22_HC | 2 m | biela RAL 9003 | 96 m | fólia | bez ochrannej fólie |
| LV 24X22_HD | 2 m | biela RAL 9003 | 40 m | kartón | ochranná fólia |
| LV 24X22_P2 | 2 m | biela RAL 9003 | 30 m | kartón | samolepiaca páska |
| 8791_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1200 ks | fólia / fólia / kartón | kryt koncový |
| 8792_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1640 ks | fólia / fólia / kartón | kryt spájací |
| 8793_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 610 ks | fólia / fólia / kartón | kryt ohybový |
| 8794_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 340 ks | fólia / fólia / kartón | kryt odbočný |
| 8795_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 640 ks | fólia / fólia / kartón | roh vnútorný |
| 8796_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 450 ks | fólia / fólia / kartón | roh vonkajší |
| 8797_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 1500 ks | fólia / kartón | kryt priechodkový (určený na prechod do lištovej krabice LK 80x28...) |