

DÁTOVÝ LIST

spojka pre korugované chráničky KOPOFLEX a KOPODUR
a drenážne rúrky DUODREN



popis výrobku: spojka násuvná je určená na spojenie korugovaných chráničiek KOPOFLEX® alebo KOPODUR® a na spojenie drenážnych rúrok DUODREN
v prípade spojenia s použitím tesniaceho krúžku je stupeň krytia IP67

materiál: PE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -45 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

stupeň krytia: IP40

certifikácia: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	pre rúrky
02040_FA	40	KF 09040; KD 09040
02050_FA	50	KF 09050; KD 09050
02063_FA	63	KF 09063; KD 09063; DUODREN 63
02075_FA	75	KF 09075; KD 09075; DUODREN 75
02090_FA	90	KF 09090; KD 09090; DUODREN 90
02110_FA	110	KF 09110; KD 09110; DUODREN 110
02125_FA	125	KF 09125; KD 09125
02160_FA	160	KF 09160; KD 09160
02200_FA	200	KF 09200; KD 09200