



popis výrobku: spojky sú určené na spojenie tuhých a ohybných rúrok  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
spojky v čiernej farbe sú UV stabilné  
spojky sú dodávané taktiež pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari (viď katalóg Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari)

materiál: PCABS

bezhalogénový: áno

farba: svetlošedá RAL7035, čierna RAL9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -45 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: svetlošedá NIE/ čierna ÁNO

zachovanie funkčnosti pri požiari: P90-R, E 90, PS90

mechanická ochrana podľa ČSNEN50102: IK09

certifikácia: ČSNEN61386-1 ed.2:09 , ČSN73 0895, DIN4102-12, STN92 0205

skladovanie: ČSN64 0090



číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	L	hmotnosť (g/ks)	balenie (ks)	UV stabilné	farba	pre rúrky
<b>0216HF_FB</b>	16	45	6	10/1320	áno	čierna RAL9005	1416EPP 1216EHFPP 2316E/LPE-1 2316E/LPE-2
<b>0216HF_KB</b>	16	45	6	10/100/1300	nie	svetlošedá RAL 7035	1516EHF 4016EHF 8016EHF
<b>0220HF_FB</b>	20	50	9	10/100/800	áno	čierna RAL9005	1420PP 1220HFPP 2320/LPE-1 2320/LPE-2
<b>0220HF_KB</b>	20	50	9	10/100/800	nie	svetlošedá RAL 7035	1520HF 4020HF 8020HF
<b>0225HF_FB</b>	25	60	13	10/480	áno	čierna RAL9005	1425PP 1225HFPP 2325/LPE-1 2325/LPE-2
<b>0225HF_KB</b>	25	60	13	10/480	nie	svetlošedá RAL 7035	1525HF 4025HF 8025HF
<b>0232HF_FB</b>	32	70	21	10/260	áno	čierna RAL9005	1432PP 1232HFPP 2332/LPE-1 2332/LPE-2
<b>0232HF_KB</b>	32	70	21	10/260	nie	svetlošedá RAL 7035	1532HF 4032HF 8032HF
<b>0240HF_FB</b>	40	80	31	10/120	áno	čierna RAL9005	1440PP 1240HFPP 2340/LPE-1 1540HF
<b>0240HF_KB</b>	40	80	31	10/120	nie	svetlošedá RAL 7035	4040HF 8040HF
<b>0250HF_FB</b>	50	88	42	10/180	áno	čierna RAL9005	1450PP 1250HFPP 1550HF
<b>0250HF_KB</b>	50	88	42	10/180	nie	svetlošedá RAL 7035	8050HF
<b>0263HF_FB</b>	63	105	72	2/44	áno	čierna RAL9005	1563HF 8063HF
<b>0263HF_KB</b>	63	105	72	2/44	nie	svetlošedá RAL 7035	