



popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 rúrky sú určené na mechanickú ochranu vodičov a káblov
 rúrky sú z jednej strany osadené spojkou
 pri použití rúrok spoločne s vývodkami 4816E - 4863 sa znižuje rozsah použitia na -5 až +60 °C
 rúrky sú dodávané taktiež pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari (viď katalóg Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari)
 rúrky nie sú určené na ohýbanie

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

mechanická odolnosť: 4000 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 55561

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

zachovanie funkčnosti pri požiari: P 90-R, E 90, PS 90

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

tolerancia dĺžky: ± 15 mm



povrchová úprava: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstranne čiernou farbou, stredná korózná odolnosť - skupina 2

EOZ - pozinkovaná oceľ Sendzimir povrchovo upravená práškovou technológiou, farba čierna RAL 9005, stredná korózná odolnosť - skupina 2

S - pozinkovaná oceľ Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrádza základný náter, stredná korózná odolnosť - skupina 2

F - z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korózná odolnosť - skupina 4

príslušenstvo : spojky: 316E/1, 316E/1 ZN, 320/1, 320/1 ZN, 325/1, 325/1 ZN, 332/1, 332/1 ZN, 340/1, 340/1 ZN, 350/1, 350/1 ZN, 363/1, 363/1 ZN
 kolená: 6116E, 6116E ZN, 6120, 6120 ZN, 6125, 6125 ZN, 6132, 6132 ZN, 6140, 6140 ZN, 6150, 6150 ZN, 6163, 6163 ZN
 príchytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN
 príchytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	hrúbka steny (mm)	závit	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks = 3 m (kg)	balenie (m)
6020 ZNM_S	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,1	30 / 1200
6025 ZNM_S	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032 ZNM_S	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040 ZNM_S	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6016E_ECZ	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020_EOZ	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	30 / 1200
6025_EOZ	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032_EOZ	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040_EOZ	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050_ECZ	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063_ECZ	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150
6016E ZN_F	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020 ZN_F	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	20 / 1200
6025 ZN_F	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	3,1	30 / 600
6032 ZN_F	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,8	21 / 420
6040 ZN_F	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050 ZN_F	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063 ZN_F	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150