



popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 rúrky sú určené na mechanickú ochranu vodičov a káblov do vnútorných priestorov  
 rúrky sú vyrobené z vrchnej pozinkovanej ocelevej pásky (vrstva zinku 3-4  $\mu\text{m}$ ) a vnútornej izolačnej vrstvy

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +90 °C

mechanická odolnosť: 750 N / 5 cm

kód triedenie podľa ČSNEN61386-1 ed. 2: 33522

certifikácia: ČSNEN61386-1 ed.2:09, ČSNEN61386-22:04

skladovanie: ČSNEN60721-3-1



príslušenstvo : príchytky: 3613A\_S, 3616A\_S, 3623A\_S, 3629A\_S, 3636A\_S, 3648A\_S

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútorý Ø (mm)	dĺžka=balenie (m)	hmotnosť balenia (kg)
<b>3313_B</b>	18,9	13,5	10	1,9
<b>3313_XX</b>	18,9	13,5	100	18,7
<b>3316_B</b>	21,4	16	10	2,3
<b>3316_XX</b>	21,4	16	100	23,5
<b>3323_B</b>	28,9	23	10	3,3
<b>3323_XX</b>	28,9	23	50	16,4
<b>3329_B</b>	35,2	29	10	4,5
<b>3329_XX</b>	35,2	29	50	22,3
<b>3336_B</b>	43	36	5	3,0
<b>3336_XX</b>	43	36	25	14,8
<b>3348_B</b>	54,9	48	5	3,7
<b>3348_XX</b>	54,9	48	25	18,3