



popis výrobku: tuhá hrdlovaná rúrka vyhovujúca skúške odolnosti šírenia plameňa
rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: svetlošedá RAL7035, biela RAL9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UVstabilita: nie

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

mechanická ochrana podľa ČSNEN50102: IK06

kód triedenia podľa ČSNEN61386-1 ed. 2: 22411

certifikácia: ČSNEN61386-1 ed.2:09, ČSNEN61386-21:04, ČSNEN50102

skladovanie: ČSN64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : kolená: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
príchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútorný Ø(mm)	dĺžka (m)	hmotnosť (kg/m)	balenie vo fólii (m)	farba
1516E_HA	16	13,7	3	0,07	30	biela RAL9003
1516E_KA	16	13,7	3	0,07	30	svetlošedá RAL 7035
1516E_KC	16	13,7	2	0,07	20	svetlošedá RAL 7035
1520_HA	20	17,4	3	0,10	30	biela RAL9003
1520_KA	20	17,4	3	0,10	30	svetlošedá RAL 7035
1520_KC	20	17,4	2	0,10	20	svetlošedá RAL 7035
1525_HA	25	22,1	3	0,14	30	biela RAL9003
1525_KA	25	22,1	3	0,14	30	svetlošedá RAL 7035
1525_KC	25	22,1	2	0,14	20	svetlošedá RAL 7035
1532_HA	32	28,6	3	0,18	30	biela RAL9003
1532_KA	32	28,6	3	0,18	30	svetlošedá RAL 7035
1532_KC	32	28,6	2	0,18	20	svetlošedá RAL 7035
1540_HA	40	36,6	3	0,25	30	biela RAL9003
1540_KA	40	36,6	3	0,25	30	svetlošedá RAL 7035
1540_KC	40	36,6	2	0,25	20	svetlošedá RAL 7035
1550_HA	50	45,9	3	0,37	30	biela RAL9003
1550_KA	50	45,9	3	0,37	30	svetlošedá RAL 7035
1550_KC	50	45,9	2	0,37	20	svetlošedá RAL 7035
1563_HA	63	58,4	3	0,52	15	biela RAL9003
1563_KA	63	58,4	3	0,52	15	svetlošedá RAL 7035