



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 dvojitý zámok veka zvyšuje tuhosť kanálu a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov
 rozperky REKO 120X40_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
 odbočný prechodový kryt (8504/EKD_HB a 8514/EKD_HB) umožňuje odbočenie na kanály EKD 80X40 a EKD 100X40
 možnosť vloženia priečky PEKD 40_-C
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: ano, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 0,5 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 4000 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,99 kg/m
certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| využitie prierezu kanálu (60%): | orientačný priemer kábla (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | množstvo vložených káblov | 84 | 62 | 47 | 42 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 |

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: priečka PEKD 40_-C

| číslo položky | dĺžka | farba | balenie | balenie - popis | poznámka |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| EKD 120X40_HC | 2 m | biela RAL 9003 | 20 m | fólia | bez ochranej fólie |
| EKD 120X40_HD | 2 m | biela RAL 9003 | 8 m | kartón | ochranná fólia |
| 8581_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 10 / 144 ks | fólia / fólia / kartón | kryt koncový |
| 8582_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 148 ks | fólia / kartón | kryt spojovací |
| 8583_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 10 / 36 ks | fólia / fólia / kartón | kryt ohybový |
| 8584_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 10 / 64 ks | fólia / fólia / kartón | kryt odbočný |
| 8584/EKD_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 108 ks | fólia / kartón | kryt odbočný prechodový |
| 8585_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 32 ks | fólia / kartón | roh vnútorný |
| 8586_HB | | biela RAL 9003 | 2 / 10 / 56 ks | fólia / fólia / kartón | roh vonkajší |
| REKO 120X40_HB | | biela RAL 9003 | 100 / 800 ks | fólia / kartón | rozperka |