



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 je určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov
 možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov
 možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu
 rozperky REKE 180_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
 umožňuje montáž dvojitej zásuvky
 spoločne s prístrojovým nosičom PN EKE_S umožňuje montáž vstavanej zásuvky 400 V
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 9000 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 1,9 kg/m
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer kábla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov		190	140	107	95	84	75	68	55	47	39	35	30	26

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: prístrojová krabica KP EKE_HB
prístrojový nosič PN EKE_S
priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
tieniace kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
EKE 180X60_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8571_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8572_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8573_HB		biela RAL 9003	2 / 26 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8574_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8575_HB		biela RAL 9003	2 / 36 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8576_HB		biela RAL 9003	2 / 40 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
REKE 180_HB		biela RAL 9003	9 / 828 ks	fólia / kartón	rozperka