



**KOPOHALF®**

popis výrobku: systém delených chráničiek je vhodný predovšetkým na ochranu podzemného ukladania káblov a pri trasovaní energetických a oznamovacích vedení

je možné použiť na dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných káblov

chráničky sa skladajú z dvoch totožných častí

pri pokládke sa do spodného dielu vkladá vedenie a horný diel je tlakom zaklapnutý do spodného

spojenie chráničiek sa utvára prekrytím napojovaných spodných dielov dielom vrchným v dĺžke cca 30 cm

pri mechanickom zhuťňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

materiál: PVC

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť pre skladovanie: -25 - +60 °C

teplotná odolnosť pre montáž: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 20 cm

stupeň krytia: IP30

certifikácia: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks=3 m (kg)	balenie (m)	farba	poznámka balenia
<b>06110P/2_BA</b>	110	100	3	9,9	162	červená	v rozloženom stave
<b>06110P/2_BAD</b>	110	100	3	9,9	105	červená	zaklapnuté do seba
<b>06110P/2_CA</b>	110	100	3	9,9	162	modrá	v rozloženom stave
<b>06110P/2_CAD</b>	110	100	3	9,9	105	modrá	zaklapnuté do seba
<b>06110P/2_EA</b>	110	100	3	9,9	min.162	žltá	v rozloženom stave
<b>06110P/2_FA</b>	110	100	3	9,9	min.162	čierna	v rozloženom stave