



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 elegantný tvar
 určená na montáž na stenu
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 nie je určená na montáž na podlahu, nie je určená na záťaž šliapaním

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP30
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 420+420 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,46 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	16	10	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

príslušenstvo: prístrojový nosič PNE 80x20_HB

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LE 80_HD	2 m	biela RAL 9003	20 m	kartón	-
8771_HB		biela RAL 9003	2 / 400 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8772_HB		biela RAL 9003	2 / 296 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8773_HB		biela RAL 9003	2 / 120 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8774_HB		biela RAL 9003	2 / 100 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8775_HB		biela RAL 9003	2 / 168 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8776_HB		biela RAL 9003	2 / 168 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
RLE 80_HB		biela RAL 9003	2 / 540 ks	fólia / kartón	rozperka