



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 klasický tvar  
 určená na montáž na stenu alebo na strop  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášavosť: áno, do 30 s  
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
 skúška žeravým drôtom: 850 °C  
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J  
 stupeň krytia: IP40  
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnútorná plocha: 104 mm<sup>2</sup>  
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm  
 tolerancia dĺžky: ±10 mm  
 hmotnosť: 0,08 kg/m  
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06  
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	7,5
	množstvo vložených káblov	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LHD 15X10_HC</b>	2 m	biela RAL 9003	176 m	fólia	bez ochrannej fólie
<b>LHD 15X10_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	128 m	kartón	ochranná fólia
<b>LHD 15X10_P2</b>	2 m	biela RAL 9003	128 m	kartón	samolepiaca páska
<b>8681_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 100 / 2000 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
<b>8682_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 100 / 1900 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
<b>8683_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 100 / 2100 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8684_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8685_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 1880 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8686_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 2080 ks	fólia / kartón	roh vonkajší