



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 190 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,11 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



| využitie prierezu kanálu (60%): | orientačný priemer káblov (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|
| | množstvo vložených káblov | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

| číslo položky | dĺžka | farba | balenie | balenie - popis | poznámka |
|---------------------|-------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| LHD 17X17_HC | 2 m | biela RAL 9003 | 176 m | fólia | bez ochranej fólie |
| LHD 17X17_HD | 2 m | biela RAL 9003 | 70 m | kartón | ochranná fólia |
| LHD 17X17_P2 | 2 m | biela RAL 9003 | 70 m | kartón | samolepiaca páska |
| 8671_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1200 ks | fólia / fólia / kartón | kryt koncový |
| 8672_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1400 ks | fólia / fólia / kartón | kryt spájací |
| 8673_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 1440 ks | fólia / kartón | kryt ohybový |
| 8674_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 900 ks | fólia / kartón | kryt odbočný |
| 8675_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1000 ks | fólia / fólia / kartón | roh vnútorný |
| 8676_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 1360 ks | fólia / kartón | roh vonkajší |