



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0, J5
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 480 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,18 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	10	7	5	5	4	4	3	2	2	2	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 30X25_HC	2 m	biela RAL 9003	50 m	fólia	bez ochrannej fólie
LHD 30X25_HD	2 m	biela RAL 9003	48 m	kartón	ochranná fólia
LHD 30X25_P2	2 m	biela RAL 9003	48 m	kartón	samolepiaca páska
8931_HB		biela RAL 9003	10 / 1130 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8932_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1100 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8933_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 450 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8934_HB		biela RAL 9003	10 / 300 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8935_HB		biela RAL 9003	10 / 500 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8936_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 600 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší