



**popis výrobku:** na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 z požiarného hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.:  
 verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá...  
 klasický tvar  
 určená na montáž na stenu alebo na strop  
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

**materiál:** PC ABS - bezolovnaté  
 bezhalogénové: áno  
 samozhášavosť: áno, do 30 s  
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
 skúška žeravým drôtom: 850 °C  
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J  
 stupeň krytia: IP40  
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnútorná plocha: 560 mm<sup>2</sup>  
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm  
 tolerancia dĺžky: ±10 mm  
 hmotnosť: 0,19 kg/m  
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06  
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
	množstvo vložených káblov	11	8	6	4	4	4	3	3	2	2	2	1

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LHD 40X20HF_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	24 m	kartón	-
<b>8631HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 680 ks	fólia / kartón	kryt koncový
<b>8632HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 540 ks	fólia / kartón	kryt spájací
<b>8633HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 420 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8634HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 390 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8635HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 380 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8636HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 420 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
<b>8639HF_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 1080 ks	fólia / kartón	kryt priechodkový (určený na prechod od lištovej krabice LK 80x28...HF)