



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 z požiarného hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.:
 verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá...
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2

materiál: PC ABS - bezolovnaté
 bezhalogénové: áno
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 1300 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,31 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	27	20	15	13	12	10	9	8	6	5	5	4	3

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 40X40HF_HD	2 m	biela RAL 9003	20 m	kartón	-
8641HF_HB		biela RAL 9003	10 / 480 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8642HF_HB		biela RAL 9003	10 / 260 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8643HF_HB		biela RAL 9003	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8644HF_HB		biela RAL 9003	10 / 200 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8645HF_HB		biela RAL 9003	10 / 140 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8646HF_HB		biela RAL 9003	10 / 210 ks	fólia / kartón	roh vonkajší