



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určená na montáž na podlahu
možnosť zaťaženia bežnou prevádzkou v bytoch a kanceláriách

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 2 J



stupeň krytia: IP30
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 60+180+60 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,28 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07
certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8
	množstvo vložených káblov	5	2	2

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LO 50_HD	2 m	biela RAL 9003	32 m	kartón	-
LO 50_P2	2 m	biela RAL 9004	32 m	kartón	samolepiaca páska
LO 50_KD	2 m	svetlošedá	32 m	kartón	-
LO 50_LD	2 m	tmavošedá	32 m	kartón	-
LO 50_L2	2 m	tmavošedá	32 m	kartón	samolepiaca páska
8843_HB		biela RAL 9003	2 / 328 ks	fólia / kartón	
8843_KB		svetlošedá	2 / 450 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8843_LB		tmavošedá	2 / 450 ks	fólia / kartón	
8844_HB		biela RAL 9003	2 / 288 ks	fólia / kartón	
8844_KB		svetlošedá	2 / 288 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8844_LB		tmavošedá	2 / 228 ks	fólia / kartón	
8824/44_HB		biela RAL 9003	10 / 300 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na podlahovú lištu LP 80x25)
8847_HB		biela RAL 9003	2 / 680 ks	fólia / kartón	
8847_KB		svetlošedá	2 / 680 ks	fólia / kartón	kryt priechodkový (určený na prechod do lištovej krabice LK 80x28...)
8847_LB		tmavošedá	2 / 680 ks	fólia / kartón	