



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
určená na montáž na podlahu  
možnosť zaťaženia bežnou prevádzkou v bytoch a kanceláriách

materiál: PVC - bezolovnaté  
samozhášavosť: áno, do 30 s  
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
skúška žeravým drôtom: 850 °C  
odolnosť proti nárazom: 2 J  
stupeň krytia: IP30  
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F  
vnútorná plocha: 170+360+170 mm<sup>2</sup>  
rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm  
tolerancia dĺžky: ±10 mm  
hmotnosť: 0,44 kg/m  
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07  
certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LO 75_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	28 m	kartón	-
<b>LO 75_P2</b>	2 m	biela RAL 9004	28 m	kartón	samolepiaca páska
<b>LO 75_KD</b>	2 m	svetlošedá	28 m	kartón	-
<b>LO 75_LD</b>	2 m	tmavošedá	28 m	kartón	-
<b>LO 75_L2</b>	2 m	tmavošedá	28 m	kartón	samolepiaca páska
<b>8873_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 112 ks	fólia / kartón	
<b>8873_KB</b>		svetlošedá	2 / 110 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8873_LB</b>		tmavošedá	2 / 110 ks	fólia / kartón	
<b>8874_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	
<b>8874_KB</b>		svetlošedá	2 / 100 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8874_LB</b>		tmavošedá	2 / 150 ks	fólia / kartón	