



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 klasický tvar  
 určená na montáž na stenu alebo na strop  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášavosť: áno, do 30 s  
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
 skúška žeravým drôtom: 850 °C  
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J



stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň - podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 50 mm<sup>2</sup>

rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,07 kg/m

certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LV 11X10_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	150 m	kartón	-
<b>LV 11X10_P2</b>	2 m	biela RAL 9003	150 m	kartón	samolepiaca páska