



**popis výrobku:** na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 jedna strana veka je súčasťou tela lišty, druhá sa jednoducho zaklapáva a je vybavená dvojším zámkom zvyšujúcim tuhosť lišty a zaisťujúcim pevnejšiu fixáciu veka  
 určená na montáž na stenu alebo na strop

**materiál:** PVC - bezolovnaté

**samozhášavosť:** áno, do 30 s

**teplotná odolnosť:** -5 - +60 °C

**skúška žeravým drôtom:** 850 °C

**odolnosť proti nárazom:** 0,5 J

**stupeň krytia:** IP30

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**vnútorná plocha:** 140 mm<sup>2</sup>

**rozteč dierovania dna:** 200 ± 20 mm

**tolerancia dĺžky:** ±10 mm

**hmotnosť:** 0,08 kg/m

**certifikácia:** ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

**skladovanie:** ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10
	množstvo vložených káblov	2	2	1	1	1	1	1

**chemická odolnosť:** ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LZ 15X12_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	96 m	kartón	-
<b>8819_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 640 ks	fólia / kartón	kryt priechodkový (určený na prechod do lištovej krabice LK 80x28...)
<b>8824/41_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 380 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na podlahovú lištu LP 80x25)