



**popis výrobku:** na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia

jedna strana veka je súčasťou tela lišty, druhá sa jednoducho zaklapáva a je vybavená dvojším zámkom zvyšujúcim tuhosť lišty a zaisťujúcim pevnejšiu fixáciu veka

určená na montáž na stenu alebo na strop

materiál: PVC - bezolovnaté

samožhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP30

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 120 mm<sup>2</sup>

rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,07 kg/m

certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
	množstvo vložených káblov	2	1	1	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LZK 15X12_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	96 m	kartón	-
<b>LZK 15X12_P2</b>	2 m	biela RAL 9003	96 m	kartón	samolepiaca páska
<b>8809_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 900 ks	fólia / kartón	kryt priechodkový (určený na prechod do lištovej krabice LK 80x28...)
<b>8824/40_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 480 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na podlahovú lištu LP 80x25)