



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
 možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov
 možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 1 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 5500 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 1200 g/m
certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090



využitieprierezu kanálu (60%):	orientačný priemer kábla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	116	85	65	58	51	46	42	34	29	24	21	18	16

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: prístrojová krabica KP 80 PK_HB, KP PK_HB
 priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 tieniace kanály SK 40X20_S, SK 40X33_S (len pri použití KP PK_HB)

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 110X65 D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8211_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 310 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8212_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 110 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8213_HB		biela RAL 9003	2 / 54 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8214_HB		biela RAL 9003	2 / 58 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8215_HB		biela RAL 9003	2 / 30 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8216_HB		biela RAL 9003	2 / 60 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8217_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 200 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový