



**popis výrobku:** na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedení a ďalších rozvodov  
 možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov  
 možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu  
 z požiarného hľadiska sa bezhalogénové kanály používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogénové: áno

samožhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 5500 mm<sup>2</sup>

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,95 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



| využitie prierezu kanálu (60%) | orientačný priemer kábla (mm) | 6   | 7  | 8  | 8,5 | 9  | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                | množstvo vložených káblov     | 116 | 85 | 65 | 58  | 51 | 46  | 42 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 |

príslušenstvo: prístrojová krabica KP PK HF\_HB

prístrojové podložky 8450-11HF\_HB; 8450-12HF\_HB; 8450-13HF\_HB

tieniace kanály SK 40X20\_S; SK 40X33\_S

| číslo položky            | dĺžky | farba          | balenie     | balenie - popis | poznámka          |
|--------------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>PK 110X70 D HF_HD</b> | 2 m   | biela RAL 9003 | 6 m         | kartón          | -                 |
| <b>8451HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 10 / 330 ks | fólia / kartón  | kryt koncový      |
| <b>8452HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 168 ks  | fólia / kartón  | kryt spojovací    |
| <b>8453HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 50 ks   | fólia / kartón  | kryt ohybový      |
| <b>8454HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 66 ks   | fólia / kartón  | kryt odbočný      |
| <b>8455HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 36 ks   | fólia / kartón  | roh vnútorný      |
| <b>8456HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 36 ks   | fólia / kartón  | roh vonkajší      |
| <b>8457HF_HB</b>         |       | biela RAL 9003 | 2 / 152 ks  | fólia / kartón  | kryt priechodkový |