



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
 určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
 KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
 bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
 na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
 odklopná časť umožňuje vloženie tieniacich kanálov SK40X20_S alebo SK40X33_S, ktoré zaisťujú perfektné tienenie dátových obvodov. Pri požiadavke na tienenie a tým vloženie tieniaceho kanálu, je nutné inštalovať parapetný kanál odklopnou časťou hore.

materiál: PVC- bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 1 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 1550+2250 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 1,25 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSNEN50102: IK07
 certifikácia: ČSNEN50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSNEN50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN64 0090



využitie prierezu kanálu (60%)	orientačný priemer kábla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvá vložených kabeľ	79	59	44	39	35	31	28	22	19	15	14	12	10

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: priečky PEKE60_-C;PKS70/60_XX
tieniace kanály SK40X20_S;SK40X33_S

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK120X55D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	katrón	-
8471_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 500 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8472_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 104 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8473_HB		biela RAL 9003	2 / 62 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8474_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 60 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8475_HB		biela RAL 9003	2 / 64 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8476_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8477_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 250 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový