



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia určený na inštaláciu klasických aj modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju možnosť vloženia prístrojovej krabice KPPK a následnej montáže bežných typov prístrojov umožňuje montáž dvojitej zásuvky konštrukcia kanálu umožňuje vloženie tieniacich kanálov SK40X20_S alebo SK40X33_S do oboch komôr možnosť vloženia priečok

materiál: PVC- bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 4400+3100 m²m

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 1,91 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSNEN50102: IK07

certifikácia: ČSNEN50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSNEN50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN64 0090



využitie prierezu kanálu (60%)	orientačný priemer kábla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	158	116	89	78	70	63	56	46	39	32	29	24	22

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: prístrojov ákrabica KPPK_HB
 priečky PEKE60_-C;PKS70/60_XX;PEP60_HD;PEP60/K_S
 prístrojové podložky 8450-11_HB; 8450-12_HB; 8450-13_HB
 tieniace kanály SK40X20_S;SK40X33_S

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK210X70D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8491_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 160 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8492_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 80 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8493_HB		biela RAL 9003	1 / 12 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8494_HB		biela RAL 9003	2 / 40 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8495_HB		biela RAL 9003	2 / 16 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8496_HB		biela RAL 9003	1 / 24 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8497_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový