



popis výrobku: elektroinštalačné rúrky sú vhodné na vytvorenie káblovej trasy so zachovaním funkčnosti pri požiari  
montáž sa prevádza vo vodorovnom smere na stenu alebo na strop  
na pripevnenie k podkladovému materiálu sú určené príchytky OMEGA inštalované s roztečou max. 600 mm  
do jednej elektroinštalačnej rúrky je možné inštalovať jeden kábel, priemer kábla nesmie presiahnuť max. využitie prierezu rúrky a to 60%

bezhalogénová tuhá hrdlovaná rúrka vyhovujúca skúške odolnosti šírenia plameňa  
rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové rúrky používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
rúrky v čiernej farbe sú UV stabilné

materiál: PC ABS

bezhalogénový: áno

farba: svetlošedá RAL 7035, čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -45 - +90 °C (výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C)

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: svetlošedá NIE / čierna ÁNO

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22521

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm



klasifikácia: ČSN 73 0895

ZP 27/2008 ..... P90-R

DIN 41012-12 .... E90

STN 92 0205 ..... PS 90

Klasifikácia je závislá od konkrétneho prevedenia káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti

príslušenstvo: kolená: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF, 4150HF  
 spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF, 0263HF  
 príchytky: 5216E ZN, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5236 ZNM

číslo položky	konfigurácia	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť (kg/m)	balenie vo fólii (m)	balenie na palete (m)	UV stabilné	farba
<b>1516EHF</b>	FA	16	13,1	3	0,07	30	3 000	áno	čierna RAL 9005
	KA	16	13,1	3	0,07	30	3 000	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1520HF</b>	FA	20	17,1	3	0,08	30	1 890	áno	čierna RAL 9005
	KA	20	17,1	3	0,08	30	1 890	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1525HF</b>	FA	25	21,6	3	0,12	30	1 260	áno	čierna RAL 9005
	KA	25	21,6	3	0,12	30	1 260	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1532HF</b>	FA	32	28,4	3	0,16	30	750	áno	čierna RAL 9005
	KA	32	28,4	3	0,16	30	750	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1540HF</b>	FA	40	36,0	3	0,23	30	480	áno	čierna RAL 9005
	KA	40	36,0	3	0,23	30	480	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1550HF</b>	FA	50	45,6	3	0,34	30	270	áno	čierna RAL 9005
	KA	50	45,6	3	0,34	30	270	nie	svetlošedá RAL 7035
<b>1563HF</b>	FA	63	58,4	3	0,45	15	240	áno	čierna RAL 9005
	KA	63	58,4	3	0,45	15	240	nie	svetlošedá RAL 7035